



TXC515

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	KNX
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

Μέγιστη διάρκεια έναυσης	480 mn
--------------------------	--------

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 °
Εμβέλεια ανίχνευσης	14 m
Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης	15 m

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	πλαστικό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	3 m
-----------------------------	-----

Ρυθμίσεις

Ελάχιστη διάρκεια έναυσης	5 s
---------------------------	-----

Εξοπλισμός

Δευτερεύουσα είσοδος	όχι
Αριθμός καναλιών	5
Αμφίδρομη ασύρματη συχνότητα	όχι
Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης	360 °